

Sikkerhedsdatablad

Nicolai Gottlieb Sæbe & Vandteknik - Lårupvej 39 - 4293 Dianalund – Tlf.: 30 350 365 – Fax: 58 350 365
Hent opdaterede datablade på www.ngsæbeogvandteknik.dk

1. Identifikation af stoffet. PR nummer :	Flydende Maskinopvask Med Klor Alu		PR-nummer: 1389477 Revideret den: 04-02-04	
2. Oplysning om indholdsstoffer : stoffer Kaliumhydroxid Fosfater Silikat Hypochlorit <i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>	Indhold w/w%	Klassificering	CAS nr.	Eines nr.
	5-15	C;R35	1310-58-3	
	5-15	Xi;R36/38	13845-36-9	
	< 5	Xi;R36/38	1312-76-1	
	< 5	C;R34 R31	7681-52-9	
3. Fareidentifikation :	Alvorlig ætsningsfare. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.			
4. Førstehjælpsforanstaltninger : Indånding: Indtagelse: Hud: Øjne: Øvrige oplysninger:	Skyl omgående mund og svælg og søg frisk luft. Ved vedvarende gener kontakt læge. Skyl mund og svælg. Drik rigelige mængder mælk eller vand for fortynding. Søg straks læge. Vis læge dette sikkerhedsblad. Fjern forurenede tøj. Skyl huden med vand og sæbe. Søg læge ved ubehag. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsæt med at skylle til læge overtager.			
5. Brandbekæmpelse : Slukningsmidler: Risici: Værnemidler:	Produktet er ikke brandbart. Foreneligt med almindelige slukningsmidler (vandstråle, skum, pulver eller CO ₂). Udgør ingen fare ved brand i øvrigt. Brug værnemidler efter omgivende brand.			
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld : Personlige værnemidler: Miljøværnemidler: Oprydning:	Undgå direkte kontakt med produktet. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild optørres med sugende materiale. Skyl grundigt med vand efter spild. Større mængder spild opsamles og bortskaffes i henhold til punkt 13.			
7. Håndtering og opbevaring : Håndtering: Opbevaring:	Undgå direkte kontakt med hud og øjne. Anvend værnemidler som beskrevet under punkt 8 ved risiko for direkte kontakt. Vask hænder før pauser. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Opbevares i originalemballage, tørt frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.			
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler : Tekniske foranstaltninger: Personlige værnemidler : Åndedrætsværn: Hånd- og hudværn: Øjenværn: Grænseværdier:	Der bør være adgang til rigeligt vand. Undgå indånding af aerosoler. Ikke påkrævet. Brug beskyttelseshandsker af gummi eller plast. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Indholdsstof Grænseværdi Anmærkning Kaliumhydroxid 2 mg/m ³ De oplyste mængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning C.0.1., oktober 2002). Grænseværdier for stoffer og materialer).			
9 Fysiske/kemiske Egenskaber : Udseende: pH: Opløselighed i vand: Flammepunkt:	Væske Massefylde: 1,2 g/ml. > 13 Fuldt opløseligt. Ikke brandbart.			
10 Stabilitet og reaktivitet :	Produktet er stabilt under normale forhold.			
11 Toksikologiske oplysninger : Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt:	Indånding af aerosoler kan give svie i mund og svælg, hoste og åndenød. Virker ætsende på mund, svælg, spiserør og mave/tarm-kanaler. Virker ætsende på hud og slimhinder. Virker ætsende.			
12 Miljøoplysninger :	Undgå udledning af større mængder koncentreret spild og rester til kloak.			
13 Bortskaffelse :	Spild og affald samles i lukkede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikaliaffald. Affaldsbeholdere mærkes med kemikaliaffaldsgruppe og affaldsfraktion. Kemikaliaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 01.11			
14 Transportoplysninger :	UN-nr: 3267 ADR/RID: kl. 8 Ætsende stoffer, pkt. 56 (b) ADR-fareseddel: 8 ADR-farenr: 80			
15 Oplysninger om regulering : Farebetegnelse: R-sætninger: S-sætninger: Anvendelsesbegrænsninger: Krav om uddannelse:	C Ætsende R35 Alvorlig ætsningsfare R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre S2 opbevares utilgængeligt fra børn S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning. Ingen under 18 år må være beskæftiget med dette stof ifølge Arbejdsministeriet.			
16 Andre oplysninger : Anvendelse: Branche: Emballage:	Til rengøring. Industriel anvendelse. PP/PE			
Anvendte kilder: Ordlyd af R-sætninger i punkt 2	Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer, 439/2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 2003 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald, 619/2000. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, 559/2002. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre, 301/1993. R36/37/38; irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden, R34; ætsningsfare, R35; alvorlig ætsningsfare, R31; udvikler giftig gas ved kontakt med syre			

