

# Svane Sur Skumrengøring

## EVL-IndustriCenter ApS

---

- Anvendelse:** Til periodisk afkalkning af tankvægge, vådrum m.m.
- Egenskaber:** Giver stabilt skum der effektivt fjerner kalk, proteinbelægninger og rustpletter.
- Dosering:** Normal rengøring: 0,5-2,0 ltr. til 100 ltr. vand. (0,5-2,0%).  
Brugstemperatur: 10-60 °C.  
Påføres ved hjælp af skumudlægningsudstyr.  
Flader, der kommer i kontakt med fødevarer efterskylles grundigt med rent vand.  
**Må ikke blandes med klorholdige produkter.**
- Deklaration:** Under 5%: Nonioniske overfladeaktive stoffer, overfladeaktiv agens og glycolæter.  
5% eller derover, men under 15%: Svovlsyre og citronsyre.
- pH-værdi:** I koncentreret form: Ca. 1,7  
I 1% brugsopløsning: Ca. 2,6
- Vægtfylde:** Ca. 1,08 g/ml.
- Opbevaring:** Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Opbevares frostfrit.
- Sikkerhed:** Se sikkerhedsdatablad.